

3. Charakterystyka techniczna montowanego dźwigu :

1.	Typ	Podnośnik hydrauliczny osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych
2.	Napęd	Elektryczno-hydrauliczny
3.	Maszynownia	Podszybie
4.	Udźwig	500 kg lub 4 osoby
5.	Kabina	1400 x 1100 mm, przelotowa, wykonana ze stali nierdzewnej , adaptowana pod wygodne użytkowanie przez osoby niepełnosprawne wyposażona w: - oświetlenie jarzeniowe i 60 min. akumulatorowe – awaryjne - podłoga – wykładzina antypoślizgowa - listwy przypodłogowe i poręcz - lustro - panel dyspozycji z przyciskami w wykonaniu „antywandalowym” z oznaczeniami Braille’a - piętrowskazywacz - alarm - przycisk otwierania drzwi - wentylacja elektryczna
6.	Drzwi kabinowe	Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażone w kurtynę
7.	Drzwi szybowe	Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej
8.	Wysokość otworów drzwiowych	2100 mm
9.	Szyb	1650 x 1800 mm
10.	Nadszybie	brak
11.	Podszybie	0,80 m.
12.	Ilość przystanków	3
13.	Ilość dojeżdż	3
14.	Wysokość podnoszenia	Hp = 4,77 m.
15.	Prędkość	1,0 m/s
16.	Sterowanie	Mikroprocesorowe zbiorcze „góra/dół”
17.	Zasilanie	Kabel YKY5X 16 mm ²
18.	Wyposażenie dodatkowe	Wyświetlacz pozycji kabiny na przystanku podstawowym, graficzny wskaźnik przeciążenia kabiny, zjazd awaryjny do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi po zaniku napięcia.

4.

mgr inż. arch. Beata Smaga
 Upr. Proj. Bud. UAN-7342/129/02
 ul. Węgierska 103/A
 33-300 Nowy Sącz