

Actua

Grzejnik konwektorowy



Grzejnik konwektorowy z przewodem sterującym

- Termostat cyfrowy nowej generacji – ASIC
- Ogrzewanie dzięki naturalnej konwekcji
- Współpracuje z modułem programatora Ecobox 2



AIRELEC

Actua

Grzejnik konwektorowy



Komfort

- Absolutnie cichy element grzejny. Aluminiowy radiator, o przekroju X, zespolony z hermetycznie zamkniętą grzałką AIRALU Plus.
- Termostat elektroniczny, cyfrowy z układem scalonym ASIC. Dokładność regulacji temperatury do 0,1 stopnia Celsjusza.

Bezpieczeństwo


- Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu grzejnego.
- Całkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrąglonymi narożnikami.
- Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany przez polimeryzację.
- Stopień ochrony zapewniany przez obudowę przed uszkodzeniami mechanicznymi IK08.
- Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, urządzenie bryzgoszczelne IP24.

Możliwości regulacji

- Pokrętło termostatu i przełącznik funkcji umieszczone na górnej krawędzi obudowy, pod przykrywką.
- Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
- Termostat wyskalowany od pozycji * „dyżur” (ok. +7°C), do pozycji „8” maximum (ok. +30°C).
- Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
- Przewód sterujący umożliwia zdalne obniżanie temperatury o ok. 4 °C (ECO), włączenie trybu dyżur, wyłączenie grzejnika.
- Współpracuje z programatorem Micro Driver
- Przystosowany do instalacji modułu programatora Ecobox 2

Instalacja

- Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
- Przewód zasilający (w wyposażeniu) umożliwia niewidoczne podłączenie do puszek instalacyjnej za grzejnikiem.



- 1 Blokowana osłona
2 Przełącznik funkcji
3 Pokrętło termostatu
4 Optyczny wskaźnik działania

Normy i certyfikaty:

CE IK08



IP 24



moc (W)	typ	oznaczenie kodowe	wymiary (cm) dł. x wys. x głęb.	waga (kg)
500	ACTUA ETP 05	A689101	40,9 x 47 x 8,7	5,0
750	ACTUA ETP 07	A689102	40,9 x 47 x 8,7	5,0
1000	ACTUA ETP 10	A689103	48,9 x 47 x 8,7	5,5
1250	ACTUA ETP 12	A689104	56,9 x 47 x 8,7	6,0
1500	ACTUA ETP 15	A689105	64,9 x 47 x 8,7	6,5
1750	ACTUA ETP 17	A689106	76,9 x 47 x 8,7	7,7
2000	ACTUA ETP 20	A689107	84,9 x 47 x 8,7	8,5

Jakość wyrobów potwierdza oznaczenie CE – wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:

PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
<http://www.airelec.pl>



DYSTRYBUTOR REGIONALNY

