
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej Strzyganiec-Litacz w miejscowości Brzezna w km 0 + 660,00 - 0 + 760 ,00
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kiecznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2011r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozboty rozbiórkowe				
KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
	20	m	20.00	
			RAZEM	20.00
KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
	30*5	m ²	150.00	
			RAZEM	150.00
Roboty ziemne				
KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km	m ³		
	30*3*0.50	m ³	45.00	
			RAZEM	45.00
KNNR 1 0214- 05	Nasyp z materiału z kruszywa naturalnego - pospółki dostarczonej przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gr. III-IV - nasyp za krawężnikiem	m ³		
	30*0.50*3	m ³	45.00	
			RAZEM	45.00
Podbudowa				
KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni- ny o szer. 3,2 m	m ²		
	30*5	m ²	150.00	
			RAZEM	150.00
KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
	30*3	m ²	90.00	
			RAZEM	90.00
KNNR 6 0112- 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
	30*3	m ²	90.00	
			RAZEM	90.00
KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
	30*3	m ²	90.00	
			RAZEM	90.00
KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z betonu B-15	m ³		
	30*(0.24*0.25+0.15*0.15+0.15*0.35)	m ³	4.05	
			RAZEM	4.05
KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- wej	m		
	30	m	30.00	
			RAZEM	30.00
KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
	30	m	30.00	
			RAZEM	30.00
Nawierzchnia				
KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- bości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
	100*5	m ²	500.00	
			RAZEM	500.00
KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieral- na) masa grysowa	m ²		
	100*5	m ²	500.00	
			RAZEM	500.00
KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
	30	m	30.00	
			RAZEM	30.00
KNR 2-31 0704-01	Barieri ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m montaż ba- rier z rozbiórki	m		
	30	m	30.00	
			RAZEM	30.00