

BETON - C20/25
STAL - AIII NRB500
- A1 (St3SX-b)

RAZEM

pow. użytkowa 159,20 m²
pow. zabudowy 145,0 m²
pow.całkowita 297,00 m²
kubatura 922,00 m³

PARTER

pow. użytkowa 111,70 m²
pow. zabudowy 145,0 m²
pow.całkowita 152,00 m²

1.1	KOMUNIKACJA.
4.5	płytki ceramiczne
1.2	WC.
3.4	płytki ceramiczne
1.3	WC.
3.3	płytki ceramiczne
1.4	GARAŻ.
4.5.5	płytki ceramiczne
1.5	KOTŁOWNIA.
8.0	płytki ceramiczne
1.6	SZATNIA.
6.3	płytki ceramiczne
1.7	POM.SOCJALNE
8.0	płytki ceramiczne
1.8	POM.GOSPODA.
32.7	płytki ceramiczne

PRZEKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

	Tynk cienkowarstwowy mineralny
	Stryoplan gr. 12 cm
	Pustak MAX gr. 29 cm.
	Tynk cem-wap. gr. 1.50 cm.

Biuro Projektów: Nazwa zadania: BUDYNEK REMIZY	
F.U.H. PROJ-BUD	
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DŁUGOŁĘCIE-ŚWIERKLI	
Adres Obiektu:	DŁUGOŁĘKA - ŚWIERKLA DZ. EW. NR 166/1, 166/2
Investor:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGOŁĘCIE - ŚWIERKLI
Stalator:	DŁUGOŁĘKA - ŚWIERKLA ,33-386 PODEGRÓDZIE
Nr rysu: 03	Data: GRUDZIEŃ 2013
Architektura:	Projektant: Sprawdzający: PROJEKT BUDOWLANY
Konstrukcja:	Projektant: Sprawdzający:
Współpraca: INŻ. ARCH. PAWEŁ SZCZUREK, INŻ. ARTUR DĄBROWSKI	

SCIANY DO WYMUROWANIA PO WYKONANIU STROPU
--

LEGENDA:

