NUMER		1	2	3	4	5	6	7
								
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	600	900	1000	1000	2000	ø1200	ø800
	Ho	1800	1500	2300	2300	2500		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz	565	865	965	965	1965	1165	765
	Hz	1735	1435	2250	2250	2450		
RODZAJ SKRZYDŁA		*UR*	*UR*	*R*	*R*	*R*	–	–
ILOŚĆ SZTUK – PARTER		*8*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*
UWAGI		• *uchylne okno z drewna klejonego sosnowego* • *parapet z konglomeratu Verde Tirreno / Verde Alpi*	• *uchylne okno z drewna klejonego sosnowego* • *parapet z konglomeratu Verde Tirreno / Verde Alpi*	• *drzwi drewniane z drewna miękiego sosnowego* • *montować drzwi, które po otwarciu nie pomniejszają w świetle otworów stanu surowego podanych na rysunkach więcej niż 10cm!!! szerokość ościerzy dostosować do wymogów producenta*	• *drzwi drewniane z drewna miękiego sosnowego* • *montować drzwi, które po otwarciu nie pomniejszają w świetle otworów stanu surowego podanych na rysunkach więcej niż 10cm!!! szerokość ościerzy dostosować do wymogów producenta*	• *drzwi drewniane dębowe* • *montować drzwi, które po otwarciu nie pomniejszają w świetle otworów stanu surowego podanych na rysunkach więcej niż 10cm!!! szerokość ościerzy dostosować do wymogów producenta*	• *witraż – wypełnienie /motywy religijne/* • *motyw S39*	• *witraż – wypełnienie /motywy religijne/* • *motyw S5; S8; S38*
współczynik przenikania energi słonecznej dla szyby		STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE
współczynik przenikania ciepła dla szyby		STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE
współczynik przenikania ciepła dla całego elementu		STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE