

1.1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym oraz urządzeniem wysokociśnieniowym do udrażniania kanalizacji sanitarnej na potrzeby Gminy Podegrodzie

o parametrach określonych w pkt.1.2, 1.3, 1.4.

1.2. Dane techniczne i wymagania ciągnika rolniczego:

- Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż rok 2015.,
- Dostosowany do ruchu prawostronnego,
- Napęd na 4 koła,
- Kabina homologowana na dwie osoby
- Moc silnika w przedziale 105-110 KM
- Minimalna prędkość max 40 km /h - Prędkość wałka obrotu mocy 540/540ECO
- Sprzęgło WOM mokre wielotarczowe
- Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z przygotowaną możliwością przełączenia na przód i tył ciągnika
- Skrzynia biegów mechaniczna zw wzmacniaczem dwustopniowym i rewersem mechanicznym
- Wyposażenie: klimatyzacja, ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej, radio
- układ hamulcowy tarczowe mokre przednia i tyła oś
- przedni WOM i przedni TUS
- Pojemność skokowa do 4400 cm³
- wydajność pompy hydraulicznej 45-55 l/min
- ciągnik wyposażony instalację pneumatyczną jedną i dwu obwodową
- Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 4000 kg
- Zestaw zaczepów tylnych (transportowy i rolniczy)
- Ogumienie (szerokie) - przód minimum 380 mm (szerokość), tył minimum 480 mm (szerokość).

1.3. Dane techniczne i wymagania wozu asenizacyjnego:

- Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż rok 2015
- Pojemność minimum 7000 l
- Wóz asenizacyjny wykonany jest, jako samonośny zbiornik zamontowany na jednoosiowym zestawie kołowym.
- Zbiornik stalowy z ramą środkową, cynkowany ogniowo posiadający wewnętrzne pierścienie wzmacniające. Tylna dennica zamknięta z włazem Ø600 mm. Na przedniej dennicy wzierniki szklane. Zbiornik na górze posiada bezpiecznik nadmiarowy.
- Na dyszlu wozu zamontowany jest kompresor który napęlni zbiornik stalowy w ok 3,5 minuty (napęd kompresora z wałka przekładnika mocy)
- Na tylnym włazie zamontowany jest hydraulicznie sterowany, zawór spustowy 4" typ. Na dnie zbiornika znajduje się króciec 2" umożliwiający podłączenie dodatkowego węża spustowego np. do podlewania.
- Wóz posiada deklarację zgodności WE. Świadectwo homologacji umożliwia zarejestrowanie wozu oraz dopuszcza do poruszania się po drogach publicznych.
- Dodatkowa zasuwa z boku zbiornika zawór spustowy 4" typ ręczny
- Ogumienie 700/50 felga 22,5.

Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem - Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę to minimum 36 miesięcy.

1.4. Dane techniczne i wymagania urządzenia wysokociśnieniowego do udrażniania kanalizacji:

Urządzenie zbudowane na ramie i umieszczone na przyczepie służące do czyszczenia kanalizacji zamontowane na przyczepie dwuosiowej.

ZAKRES STOSOWANIA:

- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji o średnicy rury PVC od 50-350 mm,

NAPĘD:

- silnik spalinowy 22-25 KM z rozrusznikiem elektrycznym, akumulator, zbiornik paliwa, zasilany paliwem benzyna 95,

POMPA:

- trójtłokowa z tłokami ceramicznymi, regulatorem ciśnienia i manometrem,

ZBIORNIK:

- pojemności 1000 l. wyposażony w przelew nadmiaru wody,

WYDAJNOŚĆ:

- 150 bar - ciśnienie robocze, 50 l/min - wydatek wody, (max temperatura wody podawana na pompę 70 stopni Celsjusza),

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY:

- wąż zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym długość 60 m, średnica wewnętrzna węża NW 13 mm,

WĄŻ NAPEŁNIAJĄCY:

- wąż NW 19 mm długości 50 m na bębnie – zwijanie ręczne.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem),
- głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa),
- pistolet wysokociśnieniowy z lancą i dyszą,

WAGA: ok. 400 – 500kg wraz z przyczepą.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę to minimum 36 miesięcy.