

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 293748 K "Wzory" w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205
ADRES INWESTYCJI : Mokra Wieś
INWESTOR : Gminna Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2017 r.- poziom cen IV kw. 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2017 r.- poziom cen IV kw. 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE			
1.1		Podbudowa			
1 d.1.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		2.7	m	2.70	
				RAZEM	2.70
2 d.1.1	KNNR 6 0101-03 analogia rozjazd Bar- czynka	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - analogia gr	m ²		
		50 cm			
		Krotność = 1.67	m ²	61.00	
		(9+3.2)/2*10	m ²	32.00	
		10*3.2		RAZEM	93.00
3 d.1.1	KNNR 1 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
		Krotność = 1.67			
		93*0.50	m ³	46.50	
				RAZEM	46.50
4 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		915*3.2	m ²	2928.00	
				RAZEM	2928.00
5 d.1.1	KNNR 6 0113-01 analogia droga rozjazd Bar- czynka	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 63-120 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - gr 30 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		345*3.2	m ²	1104.00	
		(9+3.2)/2*10	m ²	61.00	
				RAZEM	1165.00
6 d.1.1	KNNR 6 0113-05 droga rozjazd Bar- czynka	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		10 cm			
		925*3.2	m ²	2960.00	
		(9+3.2)/2*10	m ²	61.00	
				RAZEM	3021.00
1.2		Nawierzchnia			
7 d.1.2	KNR 2-31 0308-03 droga rozjazd	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37	m ²		
		925*2.7	m ²	2497.50	
		(8+2.7)/2*10	m ²	53.50	
				RAZEM	2551.00
8 d.1.2	KNR 2-31 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm	m ²		
		Krotność = 10			
		2551	m ²	2551.00	
				RAZEM	2551.00
9 d.1.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm- pobocza			
		925*0.25*2	m ²	462.50	
				RAZEM	462.50