

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Osiedlowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka					
1		Podbudowa			
1	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.1	0721-01	30,8	m	30,800	
				RAZEM	30,800
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy	m ²		
d.1	1402-05	44	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
3	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (korytowanie 40cm)	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2	m ²	124,000	
	analogia	124		RAZEM	124,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane 63-120) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0114-01	Krotność = 1,5	m ²	120,000	
		120		RAZEM	120,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (10cm)	m ²		
d.1	0114-03	120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (10cm)	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 2	m ²	120,000	
		120		RAZEM	120,000
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	337,5	m ²	337,500	
				RAZEM	337,500
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	337,5	m ²	337,500	
				RAZEM	337,500
9	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm	m ²		
d.1	0309-01	378	m ²	378,000	
				RAZEM	378,000
10	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 4 cm	m ²		
d.1	0309-02	67,5	m ²	67,500	
				RAZEM	67,500
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr 5 cm - masa grysowa) - droga	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1,25	m ²	445,500	
		445,5		RAZEM	445,500
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr 5 cm- masa grusowa) - poszerzenia zjazdu	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1,25	m ²	32,000	
		32		RAZEM	32,000
13	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 15 cm (8cm)	m ²		
d.1	0104-01	Krotność = 0,55	m ²	66,000	
		66		RAZEM	66,000
14	KNR 2-31	Dwukrotne spropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pobocza	m ²		
d.1	1004-07	Krotność = 2	m ²	66,000	
	analogia	66		RAZEM	66,000