
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy

ADRES INWESTYCJI : Gostwica

INWESTOR : Szkoła Podstawowa

ADRES INWESTORA : Gostwica 27, 33-386 Podegrodzie

BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko

DATA OPRACOWANIA : 18.07.2011r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2011r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont ogrodzenia			
1	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	22*0.3*1.0	m ³	6.60	
	pod ogrodzenie z cokołem				
	pod ogrodzenie z siatki	(0.3*0.30*0.8)*(181/2.5)	m ³	5.21	
				RAZEM	11.81
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02				
	0108-04	11.81	m ³	11.81	
				RAZEM	11.81
3	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.1	1801-02	22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
4	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej o wymiarach oczek 35 do 60 mm w kolorze zielonym wysokości 1,5 m na słupkach 80x80 mm stalowych ocynkowanych i powlekanych farbami proszkowymi w kolorze zielonym o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
d.1	1803-02	22	m	22.00	
	bok szkoły				
	dolna część				
				RAZEM	22.00
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej o wymiarach oczek 35 do 60 mm w kolorze zielonym wysokości 1,5 m na słupkach 80x80 mm stalowych ocynkowanych i powlekanych farbami proszkowymi w kolorze zielonym o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych w dołach o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,80	m		
d.1	1804-11				
	nad szkołą	37	m	37.00	
	wzdłuż boiska	94	m	94.00	
	bok boiska i dolna część pod boiskiem	44	m	44.00	
				RAZEM	175.00
6	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej o wymiarach oczek 35 do 60 mm w kolorze zielonym wysokości 1,5 m na słupkach 80x80 mm stalowych ocynkowanych i powlekanych farbami proszkowymi w kolorze zielonym o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole analogia wysokość 4 m	m		
d.1	1804-11	Krotność = 2			
	dolna część boiska przedłużenie ist. ogrodzenie 4 m	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1	0507-01	(22+37+94+44)*2	m ²	394.00	
				RAZEM	394.00