

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Rędziny II w miejscowości Juraszowa
ADRES INWESTYCJI : Juraszowa
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2017 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania:

Remont drogi rolniczej Rędziny II w miejscowości Juraszowa

1. Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej - 10,0 m

2. Profilowanie drogi

" rozjazd $(10+3)/2*5 = 32,5 \text{ m}^2$ " droga $330*3 = 990,0 \text{ m}^2$

3. Podbudowa górna z kruszywa łamanego o gr. 15 cm:

" rozjazd $(10+3)/2*5 = 32,5 \text{ m}^2$ " droga $365*3 = 1095,0 \text{ m}^2$

4. Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna o gr. 6 cm:

" rozjazd $(9,5+2,6)/2*5 = 30,25 \text{ m}^2$ " droga $365*2,6 = 949,0 \text{ m}^2$ " zjazd i poszerzenie $(9*1) + (6*1) = 15,0 \text{ m}^2$ 5. Pobocza wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - $370*0,2*0,06*2$

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi rolniczej Rędziny II w miejscowości Juraszowa			
1.1		Podbudowa			
d.1.1	1 KNNR 6 0103-03 droga rozjazd	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $330*3$ $(10+3)/2*5$	m^2 m^2 m^2	 990.00 32.50	
				RAZEM	1022.50
d.1.1	2 KNNR 6 0113-06 droga rozjazd	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 15 cm $365*3$ $(10+3)/2*5$	m^2 m^2 m^2	 1095.00 32.50	
				RAZEM	1127.50
1.2		Nawierzchnia			
d.1.2	3 KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10	 m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
d.1.2	4 KNNR 6 0309-03 analogia droga rozjazd zjazd i po- szerzenie	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa $365*2,6$ $(9,5+2,6)/2*5$ $9*1+6*1$	m^2 m^2 m^2 m^2	 949.00 30.25 15.00	
				RAZEM	994.25
1.3		Pobocza			
d.1.3	5 KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 8 cm- analogia gr. 6 cm Krotność = 0.75 $370*0,2*2$	m^2 m^2	 148.00	
				RAZEM	148.00
d.1.3	6 KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2- pobocza $370*0,2*2$	m^2 m^2	 148.00	
				RAZEM	148.00
d.1.3	7 KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2-pobocza $370*0,2*2$	m^2 m^2	 148.00	
				RAZEM	148.00