

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr 293862K Wierzchowina w miejscowości Gostwica - etapII  
ADRES INWESTYCJI : km 1+090,00 - 1+640,00  
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu  
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron  
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2009 r.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                         |
| Zysk [Z] .....              | % $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$                        |
| Vat [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , $M$ , $S+Kp(S)+Z(S)$ |

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.09.2009 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.         | Nr<br>spe<br>c.<br>tec<br>hn. | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                       | j.m.                             | Poszcz           | Razem          |
|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b>    |                               |                      | <b>Odbudowa drogi gminnej nr 293862K Wierzchowina w miejscowości Gostwica</b>                                                                           |                                  |                  |                |
| <b>1.1</b>  |                               |                      | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                            |                                  |                  |                |
| 1<br>d.1.1  | D-<br>01.<br>02.<br>04        | KNR 2-31<br>1402-05  | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm                                                                                                              | m <sup>2</sup>                   |                  |                |
|             |                               |                      | 0,75*550,0*2                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>                   | 825,00           |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>825,00</b>  |
| 2<br>d.1.1  | D-<br>01.<br>02.<br>04        | KNR AT-03<br>0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm                                                                                  | m                                |                  |                |
|             |                               |                      | 3,50*2,0+15*2                                                                                                                                           | m                                | 37,00            |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>37,00</b>   |
| <b>1.2</b>  |                               |                      | <b>Nawierzchnia</b>                                                                                                                                     |                                  |                  |                |
| 3<br>d.1.2  | D-<br>04.<br>03.<br>01        | KNR AT-03<br>0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>                   |                  |                |
|             |                               |                      | 3,5*550,0                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                   | 1925,00          |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>1925,00</b> |
| 4<br>d.1.2  | D-<br>04.<br>08.<br>01        | KNNR 6<br>0108-02    | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16                                                                                                | t                                |                  |                |
|             |                               |                      | 144,40                                                                                                                                                  | t                                | 144,40           |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>144,40</b>  |
| 4'<br>d.1.2 | D-<br>05.<br>03.<br>05.<br>27 | KNNR 6<br>0309-03    | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 0/12,8                                                              | m <sup>2</sup>                   |                  |                |
|             |                               | jezdnia<br>rozjazdu  | 3,50*550,0<br>12,50*5,0*0,5                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1925,00<br>31,25 |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>1956,25</b> |
| <b>1.3</b>  |                               |                      | <b>Pobocza</b>                                                                                                                                          |                                  |                  |                |
| 5<br>d.1.3  | D-<br>06.<br>03.<br>01        | KNNR 6<br>1301-03    | Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 8,0 cm                                                                                                | m <sup>3</sup>                   |                  |                |
|             |                               |                      | 0,5*550,0*2*0,08                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>                   | 44,00            |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>44,00</b>   |
| 6<br>d.1.3  | D-<br>06.<br>03.<br>01        | KNNR 6<br>1301-02    | Zagęszczanie poboczy                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                   |                  |                |
|             |                               |                      | 0,5*550,0*2                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                   | 550,00           |                |
|             |                               |                      |                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b>     | <b>550,00</b>  |

| Lp.                                               | Nr spec. techn.            | Podstawa                     | Opis                                                                                                                                                    | Jedn. obm.     | Ilość                           | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|
| <b>1</b>                                          |                            |                              | <b>Odbudowa drogi gminnej nr 293862K Wierchowina w miejscowości Gostwica</b>                                                                            |                |                                 |            |         |
| <b>1.1</b>                                        |                            |                              | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                            |                |                                 |            |         |
| 1<br>d.1.<br>1                                    | D-01.<br>02.04<br>1        | <b>KNR 2-31<br/>1402-05</b>  | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,75*550,0*<br>2 = 825,00       |            |         |
| 2<br>d.1.<br>1                                    | D-01.<br>02.04<br>1        | <b>KNR AT-03<br/>0101-02</b> | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm                                                                                  | m              | 3,50*2,0+<br>15*2 =<br>37,00    |            |         |
| <b>1.2</b>                                        |                            |                              | <b>Nawierzchnia</b>                                                                                                                                     |                |                                 |            |         |
| 3<br>d.1.<br>2                                    | D-04.<br>03.01<br>2        | <b>KNR AT-03<br/>0202-02</b> | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 3,5*550,0 =<br>1925,00          |            |         |
| 4<br>d.1.<br>2                                    | D-04.<br>08.01<br>2        | <b>KNNR 6 0108-02</b>        | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16                                                                                                | t              | 144,40                          |            |         |
| 4'<br>d.1.<br>2<br>27                             | D-05.<br>03.05.<br>2<br>27 | <b>KNNR 6 0309-03</b>        | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 0/12,8                                                              | m <sup>2</sup> | 1956,25                         |            |         |
| <b>1.3</b>                                        |                            |                              | <b>Pobocza</b>                                                                                                                                          |                |                                 |            |         |
| 5<br>d.1.<br>3                                    | D-06.<br>03.01<br>3        | <b>KNNR 6 1301-03</b>        | Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 8,0 cm                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,5*550,0*<br>2*0,08 =<br>44,00 |            |         |
| 6<br>d.1.<br>3                                    | D-06.<br>03.01<br>3        | <b>KNNR 6 1301-02</b>        | Zagęszczanie poboczy                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,5*550,0*2<br>= 550,00         |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                            |                              |                                                                                                                                                         |                |                                 |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                            |                              |                                                                                                                                                         |                |                                 |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                            |                              |                                                                                                                                                         |                |                                 |            |         |

Słownie: